产品资料 / 2026-11-05

精密铜包铝带

铜表面与铝芯结合的精密窄幅带材，可供宽度0.5–12 mm，面向按图加工的导电与成形部件。从现用铜带或零件图纸开始，比较截面、用量与连接方式。

可供宽度	0.5–12 mm
材料结构	铜外层与铝芯的金属复合结构
成品截面	宽厚与铜覆盖、状态及边部成对选定。
铜比例	与铜层结构一同注明体积 / 截面积比或质量比。
电气要求	成品电阻与指定测量温度。
卷装	卷芯、卷装尺寸、绕向及接头要求。

加工与应用

将宽厚与状态、弯制方向、圆角、侧弯及零件图纸一起选定。边部状态、成形位置与连接处的铜表面，让材料规格直接对应冲压、弯制和装配工序。

窄幅引出片与连接带从具体零件、接触面和连接工艺展开选型；屏蔽部件同时考虑频段、接地和装配条件，由实际部件决定材料结构与验收重点。

按同一范围比较采购费用

选定同几何尺寸、同直流电阻或同部件验收要求。材料采购费用 = 采购重量×成品材料报价；降幅分母为被替换带材或箔材的采购费用，连接、涂镀及其他部件费用分别列账。

从现用规格开始

发送宽×厚或图纸、用途及用量；详细参数在规格沟通中逐步对齐。

https://cn.raytron.group/products/cca-strip/

sales@raytron.group | +86 186 5753 6277